



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Satura rādītājs

1.	Integrācijas mērķi.....	3
2.	Darba sākšana.....	3
3.	Piekļuve LIVE un Sandbox vidēm.....	3
4.	Klienta autorizācija.....	4
5.	Pasūtījuma izveide un etiķetes ģenerēšana.....	4
6.	Atcelt pasūtījumu.....	14
7.	Validēt pasūtījumu nosūtīšanai.....	15
8.	Iegūt galamērķu sarakstu.....	16
9.	Iegūt izcelsmes vietu sarakstu.....	16
10.	Iegūt pieejamo piegādes veidu sarakstu.....	17
11.	Iegūt pasūtījuma statusu.....	18
12.	Ģenerēt sūtījumu manifestu.....	19
13.	Lejupielādēt manifestu.....	21
14.	Pasūtījuma izsekošana.....	22
15.	Iegūt etiķeti.....	23
16.	Iegūt papildu pakalpojumus.....	23
17.	Iegūt „click & collect“ punktus.....	24
18.	Aizvērt transporta partiju.....	25
19.	Iegūt transporta partiju.....	26
20.	Lejupielādēt transporta partijas dokumentu.....	27
21.	Papildu informācija.....	27

1. Integrācijas mērķi

Mērķi – automātiski:

- reģistrēt klienta pasūtījumus un sūtījumus EshopWedrop sistēmā / EshopWedrop klienta kontā
- pārsūtīt piegādes etiķetes no EshopWedrop sistēmas uz klienta sistēmu (sūtījumu līmenī);
- nodrošināt klienta pasūtījumu izsekošanu un atjaunināt to statusus;
- katras dienas beigās ģenerēt sūtījumu manifestu klienta nosūtītajiem sūtījumiem.

Ja integrācijas izstrādes laikā nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu: support@eshopwedrop.com.

2. Darba sākšana

Lai sāktu izstrādāt integrāciju, jums būs nepieciešams:

- API dokuments – tajā sniegta detalizēta informācija par dažādiem piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai saņemtu jaunāko dokumenta versiju, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu: support@eshopwedrop.com.
- Eshopwedrop lietotājsvārds, parole un API atslēga – tie ir unikāli identifikatori, kas apzīmē jūsu lietojumprogrammu. Lai saņemtu lietotājsvārdu, paroli un API atslēgu, sazinieties ar EshopWedrop: support@eshopwedrop.com. Kad būsīm saņēmuši un izskatījuši jūsu pieprasījumu, sniegsim jūsu datus un palīdzēsim iestatīt piekļuvi testa videi.
- Piekļuve Sandbox testa videi – mūsu testa vide ir pilnīga produkcijas (LIVE) vides kopija. Kad būsiet pabeiguši integrāciju un izpildījuši noteiktas prasības, saņemsiet lietotājsvārdu, paroli un API atslēgu produkcijas videi.

3. Piekļuve LIVE un Sandbox vidēm

LIVE vide ir pieejama: <https://eswdb2b.com/admin>

Sandbox vide ir pieejama: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Datu formāts: JSON

4. Klienta autorizācija

Autorizācijai tiek izmantota „HTTP Basic Auth” metode, tādēļ katram pieprasījumam jānorāda lietotājvārds un parole (kodēti base64 formātā). Papildu drošībai galvenes sadaļā jānodod arī EshopWedrop piešķirtā unikālā API atslēga.

Autentifikācijas piemērs:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

1. piezīme: konta piekļuves dati un API atslēga tiek nosūtīti atsevišķā e-pastā.
2. piezīme: Sandbox un LIVE vides piekļuves dati un API atslēgas atšķiras. Abām vidēm tiek piešķirti atsevišķi piekļuves dati un API atslēgas.

5. Pasūtījuma izveide un etiķetes ģenerēšana

Pasūtījums jāreģistrē kopā ar informāciju par produktu. Produkta informācija var būt noklusējuma datu kopa, kā norādīts zemāk:

Pieprasījuma URL galapunkts: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Pamatdati

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	Galamērķa ID, uz kuru tiks piegādāts pasūtījums. Galamērķa valstis tiek saskaņotas pirms integrācijas un iestatītas klienta kontā.
origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	Izcelsmes valsts ID, kur tiks paņemti pasūtījumi. Izcelsmes valstis tiek saskaņotas pirms integrācijas un iestatītas klienta kontā.

pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	Izvēlētā kurjera moduļa ID. Kurjeru moduļi tiek saskaņoti pirms integrācijas un iestatīti klienta kontā.

5.2. Ar pasūtījumu saistītie dati

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
order_id	text / number	20		Yes	Klienta pasūtījuma ID, līdz 20 rakstzīmēm; tam jābūt unikālam.
weight	number	(6,2)		No	Pozitīvs skaitlis kilogramos. Gala pasūtījuma svars tiek aprēķināts no sūtījumiem.
volume	number	(9,3)		No	Neobligāts skaitlis. Gala vērtība tiek aprēķināta no sūtījumu izmēriem.
currency	text	3		No	Norādīto cenu valūta. Ja valūta nav norādīta, tiek izvēlēta noklusējuma vērtība „EUR”.
total_price	Number	(10,2)		No	Kopējā pasūtījuma cena. Ja valūta nav norādīta, tiek izvēlēta noklusējuma vērtība „EUR”.
cod	number	(6,2)		No	Ja tiek piemērots COD (apmaksa piegādes brīdī), ievadiet summu.
comment_text	text	200		No	Komentārs par visu pasūtījumu, kas tiks nodots kurjeram.
insurance	number	(10,2)		No	Ja tiek piemērota apdrošināšana, ievadiet summu.
company	boolean	1	0,1	No	Iestatiet vērtību 1, ja pasūtījumu veica uzņēmums (būs nepieciešami papildu uzņēmuma dati no 6.7. sadaļas).

5.3. Ja pasūtījumu veic uzņēmums

JSON datu atslēga: 'company_data'

Piezīme: nepieciešams tikai tad, ja 'company' ir iestatīts uz 1; citādi to var izlaist.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
name	text	60		Yes	Saņēmēja vārds (uzņēmuma nosaukums, personas vārds u. c.)
company_code	number	16		Yes	Uzņēmuma reģistrācijas kods
company_person	text	40		Yes	Kontaktpersonas vārds, kurai kurjers var piezvanīt

5.4. Nosūtītāja personas dati

JSON datu atslēga: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Personas, kura saņems pasūtījumu, vārds
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Personas, kura saņems pasūtījumu, uzvārds
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Personas, kura saņems pasūtījumu, tālruņa numurs. Prefikss ir obligāts (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	Personas, kura saņems izsekošanas informāciju, e-pasta adrese.

* Pickup_person lauku prasības un garuma ierobežojumi tiek noteikti pēc pickup_modules_id. Sūtiet name, surname, phone un email, lai izvairītos no kurjeram specifiskām validācijas kļūdām.

5.5. Ar katru sūtījumu saistītie dati

JSON datu atslēga: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
parcel_id	text / number	20		Yes	Sūtījuma ID no klienta sistēmas. Tam jābūt unikālam katram sūtījumam un katram pieprasījumam.
weight	number	(6,2)		Yes	Sūtījuma svars. Maksimālā 6

					ciparu vērtība ar divām zīmēm aiz komata. Jābūt kg.
volume_weight	number	(8,2)		No	Sūtījuma tilpuma svars. Maksimālā 8 ciparu vērtība ar divām zīmēm aiz komata. Jābūt m ³ .
length	number			Yes	Sūtījuma garums. Jābūt cm. Tikai vesels skaitlis.
width	number			Yes	Sūtījuma platums. Jābūt cm. Tikai vesels skaitlis.
height	number			Yes	Sūtījuma augstums. Jābūt cm. Tikai vesels skaitlis.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Neobligāts pozitīvs vesels skaitlis; ja tas izlaists, ir tukšs vai 0, noklusējums ir 1. Esošās vērtības saglabātas saderībai.
price	number			No	Neobligāta sūtījuma vērtība.
hazardous	number			No	Neobligāta bīstamo kravu pazīme.

5.6. Muitas dati

JSON datu atslēga: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
Currency	text			Yes	Nederīgs tukšs deklarētās valūtas kods.
FreightCosts	number		>= 0	No	Pāravadājuma summa. Tiek pieņemts arī Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Apdrošināšanas summa. Tiek pieņemts arī Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Citas muitas izmaksas; ja tādu nav, sūtiet 0.

Importer	object			Yes	Importētāja dati.
Importer.CompanyName	text			Yes	Importētāja uzņēmuma vai saņēmēja nosaukums.
Importer.Contact Name	text			No	Importētāja kontaktpersonas vārds.
Importer.Address 1	text			Yes	Importētāja galvenā adreses rinda.
Importer.Address 2	text			No	Papildu importētāja adreses rinda.
Importer.City	text			Yes	Importētāja pilsēta.
Importer.State	text			No	Importētāja štats vai reģions.
Importer.Postcode	text			Yes	Importētāja pasta indekss.
Importer.Country Code	text			Yes	Importētāja valsts kods.
Importer.Phone	text			No	Importētāja tālruņa numurs.
Importer.Email	text			No	Importētāja e-pasta adrese.
Details	array		non-empty	Yes	Deklarētās preces.
Details[].Description	text			Yes	Produkta apraksts.
Details[].UnitCod	text			No	Produkta vienības

e					kods.
Details[].HsCode	text			Yes	Preces / HS kods.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Vērtība par vienību.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Vienību skaits.
Details[].CountryOfManufacture	text			Yes	Ražošanas valsts.
Details[].NetUnitWeight	number		>= 0	Yes	Neto svars par vienību.
Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Bruto svars par vienību.

5.7. Adrešu formāts piegādei līdz durvīm (uz klienta adresi)

JSON datu atslēga: 'shipping'

Piezīme: Courier v2 validācijā shipping objekts ir obligāts katram pasūtījumam. Izvēlētais kurjers nosaka lauku prasības.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Personas, kurai tiks piegādāts pasūtījums, vārds
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Personas, kurai tiks piegādāts pasūtījums, uzvārds
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Pasta indeksa ciparu skaits ir atkarīgs no saņēmēja valsts: EE – 5, LT – 5, LV – 4, PL – 5, RO – 6 u. c. PL – 5 digits RO – 6 digits
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Iela
building**	text	Venipak – 30		Courier-	Mājas numurs

		DPD – 30 In_Post - 30		specific*	
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Dzīvokļa numurs
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Pilsēta
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Personas, kurai tiks piegādāts pasūtījums, tālruna numurs. Prefikss ir obligāts (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).

* Ship_name lauku prasības un garuma ierobežojumi ir atkarīgi no kurjera. Ja iespējams, sūtiet abas vērtības.

** Shipping-address lauku prasības un kopējie garuma ierobežojumi ir atkarīgi no kurjera. Sūtiet street, building, flat, city, postcode un phone atbilstoši izvēlētajam kurjeram.


Piezīme: ja tie ir identiski, ship_name, ship_surname un phone var dublēt no nosūtītāja personas datiem.

5.8. Etiketes ģenerēšana

Etiketes tiek atgrieztas Base64 kodējumā. Process atbildē ir kurjera etiķete laukā file (viena vērtība vai masīvs atkarībā no kurjera) un EshopWedrop izsekošanas/etiketes dati laukā tracking_numbers. Drukājiet/izmantojiet etiķetes, ko pieprasa izvēlētais kurjers.

Kurjeru etiķešu vizuālie piemēri ir redzami zemāk:

5.10.1 Venipak etiķete:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:		Directions: C.O.D.
Pack numeration: 1 \ 1		
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD0000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 		

5.10.2. DPD etiķete:

5.10.3. InPost etiķete:

5.9. POST pieprasījuma piemērs:

Example {json_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
      "ship_name":"test",
      "ship_surname":"test",
      "postcode":"12345",
      "street":"Gelezinio Vilko",
      "building":"18A",
      "flat":"",
      "city":"Vilnius",
      "phone":"+37067000000"
    }
  }
}

```

5.10. Atbildes piemērs:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Kļūdas paziņojums:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Piezīme: ja muitas deklarācijā rodas kļūda, viss pasūtījums (visi sūtījumi) tiks atcelts.

6. Atcelt pasūtījumu

Šī metode ļauj atcelt pieprasījumā reģistrēto pasūtījumu.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Metode: GET

Dati: order_id – unikāls iekšējais numurs, ko klients norādīja, reģistrējot pasūtījumu ar API

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Validēt pasūtījumu nosūtīšanai

Šī metode validēs pieprasījuma pasūtījuma datus un atgriezīs veiksmīgu rezultātu, ja pasūtījums atbildīs visiem ierobežojumiem.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Metode: POST

Dati: validācijas metode izmanto tos pašus pieprasījuma datus kā pasūtījuma reģistrācijas metode (5. sadaļa).

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

8. Iegūt galamērķu sarakstu

Šī metode atgriežīs visus pieejamos galamērķus pieprasītajam API lietotājam.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Metode: GET

Dati: origins_id – jānorāda izcelsmes vietas ID, lai iegūtu pieejamo galamērķu sarakstu.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

9. Iegūt izcelsmes vietu sarakstu

Šī metode atgriežīs visas pieejamās izcelsmes valstis pieprasītajam API lietotājam.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Metode: GET

Dati: -

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "origins": [
```

```
{ "origins_id": "2", "name": "Italy OW"},  
{ "origins_id": "3", "name": "Poland OW"},  
{ "origins_id": "6", "name": "Lithuania OW"}  
]}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```

10. Iegūt pieejamo piegādes veidu sarakstu

Šī metode atgriežīs visus pieejamos pēdējās jūdzes kurjerus un to piegādes veidus pieprasītajam galamērķim.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Metode: GET

Dati: destinations_id – galamērķis, kuram jāatgriež piegādes veidi

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{  
  "status": true,  
  "message": "Success",  
  "pickups": {  
    "1": { "pickup_modules_id": "1", "name": "Flagship"},  
    "2": { "pickup_modules_id": "2", "name": "Door Venipak"},  
    "3": { "pickup_modules_id": "3", "name": "Click & Collect Venipak"}  
  }  
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```


11. Iegūt pasūtījuma statusu

Šī metode atgriež pieprasītajam sūtījumam reģistrētos statusu vēstures notikumus.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Metode: GET

Dati: parcel_id – sūtījuma ID no klienta sistēmas (5.8. sadaļa).

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Vēsturiskās statusu etiķetes tiek atgrieztas dinamiski. Tālāk sniegtais saraksts saglabāts kā vēsturiska atsauce un var neietvert katru notikumu.

Status	Skaidrojums
Ready for dispatch	Pasūtījumu klients reģistrēja ar API
Incoming to origin warehouse	Pasūtījums ir ceļā uz izcelsmes noliktavu (OW)
In origin warehouse	Pasūtījums ir ieradies izcelsmes noliktavā (OW)
Prepared for loading	Pasūtījums sagatavots iekraušanai kravas automašīnā OW
In transit	Pasūtījums ir atstājis izcelsmes noliktavu

Arrived to destination	Pasūtījums tika noskenēts galamērķa noliktavā (DW)
Sent through courier	Pasūtījumu no DW paņēma pēdējās jūdzes kurjers
Waiting for pick-up	Pasūtījums gaida, kad klients to saņems no noliktavas
Completed	Pasūtījums piegādāts klientam
Lost	Pasūtījums pazaudēts
Cancelled	Pasūtījums atcelts

12. Ģenerēt sūtījumu manifestu

Šī metode ģenerēs manifestu visiem ar API reģistrētajiem pasūtījumiem, pamatojoties uz pieprasījumā norādītajiem datumu intervāliem.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Metode: POST

Dati:

destinations_id - manifesta galamērķa valsts ID;

origins_id - manifesta izcelsmes valsts ID;

date_from(date) – tiks iekļauti pasūtījumi, kas reģistrēti no šī datuma;

date_to(date) – tiks iekļauti pasūtījumi, kas reģistrēti līdz šim datumam;

sender_address(varchar(255)) – nosūtītāja adrese, no kuras tiks paņemti pasūtījumi.

Pieprasījuma piemērs:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Ja manifests tiek ģenerēts vairāku galamērķu sūtījumiem, norādiet visus galamērķu ID:

```
{
```

```
"destinations_id": [1,2,3],  
"origins_id": 13,  
"date_from": "2019-01-01",  
"date_to": "2019-01-04",  
"sender_address": "test address"  
}
```

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{  
  "status":true,  
  "barcode":"MH0000079702",  
  "file":" {base_64_encoded_file}  
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

PDF manifesta piemērs:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019- 11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information		Comment
Gross weight:	0.00 Kg	
Gross volume:	0.001 m ³	
Reference number:		
Trailer number:		
Truck number:		
Number of pallets:	1	

Total		Percentage
Actual weight	86.00 Kg	
Chargeable weight	86.00 Kg	
Volume	0.017 m ³	
Parcels	4	

Pallet ID: --									
No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4					Total:			86.00 Kg	0.017 m ³

13. Lejupielādēt manifestu

Šī metode atgriezīs iepriekš ģenerētā manifesta Base64 kodēto failu.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Metode: GET

Dati: barcode – manifesta svītrkods, kas atgriezts ģenerēšanas atbildē.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":true,
  "file":{"base_64_encoded_file}
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

14. Pasūtījuma izsekošana

Track & Trace saites klientiem ir norādītas zemāk. Šīs saites var nodot klientu pircējiem, lai viņi paši varētu pārbaudīt sava sūtījuma statusu.

Lietuva:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Latvija:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Igaunija:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Polija:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

1. piezīme: ja klients vēlas pircējiem nodrošināt izsekošanas saiti, to var apvienot ar izsekošanas kodu, lai klientam kods nebūtu jākopē manuāli. Apvienotās saites piemērs:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Skaidrojums:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - saite uz vietējo vietni

?parcel=1029032 - sūtījuma izsekošanas kods

#block-track - novietojums automātiskai ritināšanai uz leju

15. Iegūt etiķeti

Šī metode atgriežīs iepriekš ģenerētās etiķetes Base64 kodēto failu.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Metode: GET

Dati: tracking_number – pasūtījuma vai sūtījuma izsekošanas numurs; file_type – pdf vai zpl.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Iegūt papildu pakalpojumus

Šī metode atgriež papildu pakalpojumu konfigurāciju izvēlētajam galamērķim un piegādes veidam.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metode: GET

Dati: destinations_id – galamērķa ID, kas atgriezts sarakstā Get destinations list; pickup_modules_id – piegādes veida ID, kas atgriezts sarakstā Get list of available delivery methods.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
  }
}
```

```
"saturday_delivery": "0"
}
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Iegūt „click & collect” punktus

Šī metode atgriež pieejamos click-and-collect saņemšanas punktus izvēlētajam galamērķim un piegādes veidam.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metode: GET

Dati: destinations_id – galamērķa ID, kas atgriezts sarakstā Get destinations list; pickup_modules_id – piegādes veida ID, kas atgriezts sarakstā Get list of available delivery methods. Saņemšanas punkta lauki ir atkarīgi no kurjera.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "{courier_pickup_point_field}": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

18. Aizvērt transporta partiju

Šī metode aizver transporta partiju, izveido transporta manifestu un atgriež ģenerētos dokumentus.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Metode: POST

Dati:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Skaidrojums
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Unikāla atsauce šai transporta partijai. Precīzi tāda paša pieprasījuma atkārtošana ir idempotenta; tā pati atsauce ar citiem datiem atgriež kļūdu.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Kravas automobiļa reģistrācijas / CMR numurs.
origins_id	number		14	Yes	Izcelsmes vietas ID, kas atgriezts sarakstā Get origins list. Katram pasūtījumam order_ids jābūt no šīs izcelsmes vietas.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Nosūtītāja adrese, kas tiek drukāta ģenerētajos transporta dokumentos.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Partijas aizvēršanas laiks izcelsmes vietas laika joslā, formātā YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Ja nav norādīts, tiek izmantots pašreizējais servera laiks.
order_ids	array of text / number		["01111111", "01111112"]	Yes	Ārējie pasūtījumu ID. Pasūtījumiem jābūt autentificētā klienta pasūtījumiem, gataviem nosūtīšanai, bez manifesta un nepiešķirtiem partijai.

Pieprasījuma datu piemērs:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["01111111", "01111112"]
}
```

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
}
```



```

"cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
"closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
"orders_count": 2,
"order_ids": ["011111111", "011111112"],
"manifest_barcode": "MH0000079702",
"documents": {
  "transport_manifest": {
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
}

```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

19. Iegūt transporta partiju

Šī metode atgriež partijas metadatus un ģenerēto dokumentu metadatus. Dokumentu saturs netiek iekļauts.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Metode: GET

Dati: batch_reference – transporta partijas atsauce, kas norādīta, aizverot partiju.

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```

{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf"
    }
  }
}

```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Lejupielādēt transporta partijas dokumentu

Šī metode atgriež ģenerētu transporta partijas dokumentu kā Base64 saturu.

Pieprasījuma URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Metode: GET

Dati: batch_reference – transporta partijas atsauce; document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest vai viens no tiem ar valsts sufiksu (piemēram, commercial_invoice_GB).

Veiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Neveiksmīga rezultāta piemērs:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Papildu informācija

8.4 Ja tiek izmantots C.O.D. (apmaksa piegādes brīdī), visas summas jākonvertē klienta valsts valūtā. Šīs summas no klientiem iekasēs kurjeri.

8.5 Ja rodas kļūda, atbilde atgriezīs statusu FALSE un kļūdas paziņojuma skaidrojumu.

8.6 Mūsu tīmekļa pakalpojums ir veidots uz REST arhitektūras pamata, kas nozīmē, ka datu apmaiņai starp lietojumprogrammām un sistēmām tiek izmantots HTTP protokols. Visi apmaiņas dati jāformatē kā JSON.

8.7 Rakstzīmju kodējums: UTF-8

8.8 Neobligātiem datiem varat nosūtīt vērtību 0, kas nozīmē FALSE, vai pilnībā noņemt atslēgu no pieprasījuma.

8.9 IT kontakti integrācijas vajadzībām un integrācijas atbalstam:

Email: Support@eshopwedrop.com 	
--	--